

# COVER<sup>by</sup> CAR FIBREGLASS<sup>®</sup>



## NISSAN E-NV200 MEDICINALI RANGE +15°/+25°



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La soluzione è composta dal rivestimento Cover by CARFIBREGLASS con estensione solo freddo del clima originale al vano di carico con evaporatore e controllo digitale dedicato.

CARFIBREGLASS PHARMA è la prima soluzione in Europa CERTIFICATA TUV in conformità alle Linee Guida Europee in materia di distribuzione medicinali (2013/C 343/01).

L'allestimento offre:

- **VOLUME E CAPACITA' DI CARICO ORIGINALI:** Grazie al rivestimento Cover, il veicolo mantiene il volume di carico originale; Il peso del Cover rientra nel 5% della tara per cui non necessita l'aggiornamento sulla Carta di Circolazione;
- **CONDIZIONI IGIENICHE:** Cover rende il vano di carico facilmente igienizzabile come richiesto dalle Linee Guida HACCP;
- **CONTROLLO DELLA TEMPERATURA E BASSI CONSUMI DEL VEICOLO:** L'estensione dell'impianto di climatizzazione garantisce il mantenimento di temperature tra +15°/+25° anche nelle condizioni più estreme, senza bisogno dell'applicazione di un secondo compressore, permettendo così sensibili risparmi sul carburante;
- **RAPIDO RECUPERO DELLA TEMPERATURA:** Anche in seguito alle ripetute aperture delle porte in condizioni estreme, l'allestimento assicura sempre il mantenimento delle temperature all'interno del range dichiarato nel vano di carico (test in camera climatica).



### CERTIFICAZIONI, SICUREZZA, GARANZIA

- Conforme LINEE GUIDA EUROPEE 2013C 343/03 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano;
- Conforme DINSPEC 91323:2016-03
- Approvato TUV
- Conforme Norma UNI ISO 3795:1992 per la determinazione del comportamento alla combustione
- Conforme normativa HACCP (Test Moca)
- Garanzia 2 anni.



### TIPO DI TRASPORTI PER CUI E' INDICATO

- Medicinali a temperatura Controllata 15°/25°
- Medicinali a temperatura controllata 2°/8° con cassa isotermica.
- Opere d'arte a temperatura controllata
- Vino a temperatura controllata
- Animali vivi a temperatura controllata
- Vending a temperatura controllata



### ACCESSORI

- Pavimento rinforzato o tappeto antiscivolo
- Sistemi fissaggio del carico
- Ripiani di carico
- CARFIBREGLASS Connect (controllo GPS+TEMP.)
- Valvola scarico acqua
- Rialzo tetto con volumetria totale fino a 5,5 m3

### DISPONIBILE PER:

| MARCA  | TIPO         | PASSO | LUNG. INT. (mm) | ALTEZZA INT. (mm) | PORTE       |             |             | CODICE ISO |
|--------|--------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|        |              |       |                 |                   | LATERALE DX | LATERALE SX | POST. BATT. |            |
| NISSAN | NV200_ENV200 | 2725  | 2040            | 1360              | X           |             | X           | 75         |
| NISSAN | NV200_ENV200 | 2725  | 2040            | 1360              | X           | X           | X           | 75DPL      |

*E: DISPONIBILE CON PARATIA METALLICA CHIUSA (EMC), PARATIA A GRIGLIA APRIBILE (EGR)*